

# ZKR Versatile Plus

## Unidad de control de sala

### Unidad de control de sala plus

Esta unidad garantiza la comunicación entre la consola de enfermería y los botones de llamada en las habitaciones de los pacientes. Habitación la unidad de control es apropiada tanto para montaje empotrado como para montaje superficial. Tienen pantalla táctil de 5 "y estándar la función le permite asistir a un total de 8 unidades de llamada.

Debido al hardware apropiado, la unidad puede definir hasta 8 unidades de llamada.

La estructura y el software modernos y duraderos garantizan el mejor tiempo de funcionamiento.

Cuando se toca un botón de la cama en la pantalla, la información del paciente con el software HBYS se puede ver en la pantalla de la unidad.



· **Diseño ergonomico**

· **5 "pantalla táctil**

· **Card Reader**

· **Simple, Easy to Use Interface**

· **Retardante de llama de alta calidad materia prima**

#### Technical specification

ZKRUNCIPRMCN100

Screen size (inches)	120 mm 73 mm 5 inc Touch Screen
Operating system	Linux 4
Weight (g)	500 gr.
Width (mm)	212mm.
Depth (mm)	39 mm.
Height (mm)	165 mm.
Display features	Color Touch Screen, TFT
Screen resolution (px)	800x480
Processor speed	16-24 Bit Flash Microcontrollers 100-Pin
Memory	64MB Ram 128MB Rom
Language	English, Spanish, Russian, Turkish Custom
Power supply	110-220 AC - POE
Operating temperature / Humidity	-10°C +60°C / % 30 %80 RH
Material	PC-ABS-FR (Flame Retardant)
Card reader	MIFARE Classic
Buzzer speaker	2400Hz 65 dB
Input connection	1-Ethernet,1-RS 485, 2.Light Control
Color	White
Communication	TCP / IP - UDP - HTTP - RS485
Current W	18W

El control de rutina es una característica estándar y permite el personal para informar a qué hora han hecho una verificación de la habitación sin una llamada.

El hardware de la unidad de control de sala tiene un lector de tarjetas.

Se solicitan todas las tarjetas que lee la unidad verificación de autorización

